



Nota:
¡Las articulaciones tienen que estar limpias y ser lubricadas con regularidad!



4042 Escalera telescópica „Telestep®“

- › Utilizable como escalera apoyable regulable en longitud, escalera de tijera regulable en altura, y escalera de tijera para uso sobre escalones.
- › Ocupa muy poco espacio en el almacén y en el vehículo de transporte.
- › Posibilidad de adaptación estable a las irregularidades del suelo o sobre escaleras.
- › Asas de los elementos de bloqueo de acero con recubrimiento de plástico.
- › Articulación-arco de acero de fácil manejo.
- › En la posición de tijera hay que soltar la articulación con la mano antes de plegar la escalera.

Número de peldaños		4×4	4×5	4×6
Larguero	aprox. mm	60	60	60
Número de peldaños máx. despl.		14	18	22
Longitud escalera apoyable	aprox. m	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Altura de posición escalera de tijera	aprox. m	1,26	1,80	2,35
Altura de trabajo escalera de tijera	aprox. m	2,76	3,30	3,85
Altura de alcance escalera de tijera	aprox. m	3,26	3,80	4,35
Altura de posición escalera apoyable	aprox. m	3,00	4,10	5,20
Altura de trabajo escalera apoyable	aprox. m	4,50	5,60	6,70
Altura de alcance escalera apoyable	aprox. m	5,00	6,10	7,20
Altura vertical escalera de tijera	aprox. m	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Plegada L × An × Al	aprox. m	1,20 × 0,55 × 0,20	1,50 × 0,65 × 0,20	1,80 × 0,70 × 0,20
Longitud de expansión pleg./despleg.	aprox. m	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Peso	aprox. kg	12,2	15,2	18,0
Código EAN		4019502339385	4019502339392	4019502339408
Referencia		404216	404220	404224

Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la BGI 694 en la página 6.



Nota:
¡Las articulaciones tienen que estar limpias y ser lubricadas con regularidad!



8042 Escalera telescópica „Telestep®“

- › Tipo y aplicación como la escalera 4042, pero con más ventajas:
 - › Peldaños de antideslizamiento extraordinario, de perfil extrusionado de aluminio.
 - › Asas de los elemento de bloqueo macizos, de fundición de aluminio de alta calidad.
 - › Articulaciones de perno ergonómicas y de fácil mantenimiento.
 - › En la posición de tijera se puede plegar la escalera para cambiarla de sitio, sin tener que soltar previamente la articulación.

Número de peldaños		4×3	4×4	4×5	4×6
Larguero	aprox. mm	60	60	60	60
Número de peldaños máx. despl.		10	14	18	22
Longitud escalera apoyable	aprox. m	1,85 – 2,92	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Altura de posición escalera de tijera	aprox. m	0,72	1,26	1,80	2,35
Altura de trabajo escalera de tijera	aprox. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Altura de alcance escalera de tijera	aprox. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Altura de posición escalera apoyable	aprox. m	2,10	3,00	4,10	5,20
Altura de trabajo escalera apoyable	aprox. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Altura de alcance escalera apoyable	aprox. m	4,10	5,00	6,10	7,20
Altura vertical escalera de tijera	aprox. m	0,90 – 1,40	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Plegada L × An × Al	aprox. m	1,00 × 0,55 × 0,20	1,20 × 0,55 × 0,20	1,50 × 0,65 × 0,20	1,80 × 0,70 × 0,20
Longitud de expansión pleg./despl.	aprox. m	0,73/1,08	0,90/1,44	1,07/1,80	1,26/2,15
Peso	aprox. kg	11,2	13,2	16,0	20,0
Código EAN		4019502337800	4019502337817	4019502337824	4019502337831
Referencia		804212	804216	804220	804224

Véase la explicación de los conceptos de altura de trabajo y altura de alcance según la BGI 694 en la página 6.



Accesorios recomendados:

Prolongador de base

- › Apto para 4042 y 8042.
- › Rango de ajuste aprox. 450 mm.
- › ¡Uso solo posible a partir del tamaño 4×4!
- › Referencia 0050302.
- › Véase también los accesorios en la página 147.