

## 18V 4.0Ah Litio-ion. Posibilidad de usar con colector de polvo con filtro EPA.

- Con 2 baterías de 4.0 Amperios
- Motor BL sin escobillas
- Capacidad hasta 24mm. La energía que produce el motor BL sin escobillas es más eficiente, aumenta la productividad del martillo.
- Tres modos de trabajo, taladro para madera y metal, taladro + percusión para piedra, hormigón y percusión para pequeñas demoliciones.
- Martillo de 18V y 4.0Ah con motor vertical. Diseñado para los trabajos más exigentes.
- Posibilidad de colocarle los nuevos adaptadores de aspiración DX01 y DX02.
- Embrague de seguridad que protege al motor de enganches accidentales de la broca.
- La batería está separada de la máquina gracias a un sistema de elastómeros, evitamos que llegue la vibración a la batería.
- Se pueden colocar los colectores de polvo de la gama HR2300 y HR2611FT (195173-3 y 195180-6).



## Características técnicas

Tensión de la batería	18 V
Amperaje de la batería	4.0 Ah
Tipo de batería	Li-ion
Motor	BL-motor
R.p.m	0 - 950 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.700 gpm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 24 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	4 - 14 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. en madera	27 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Capacidad portabrocas	1,5 - 13,0 mm
Peso con batería BL1840	3.4 Kg
Peso con batería BL1830	3,4 Kg
Dimensiones. LxAnxAI	353 x 85 x 213 mm
Tiempo de carga	36 min
Inserción SDS-PLUS	✓

## Equipo básico:

- Tope de profundidad
- Batería Litio-ion 18V 4.0Ah BL1840 (2x)
- Cargador rápido 18V DC18RC Litio-ion
- Portaherramientas martillo ligero
- Portabrocas martillo ligero

