

Para trabajos continuos, menor vibración / 3 modos

- Alto par motor, especialmente diseñada para trabajos continuos.
- 3 modos de trabajo demolición, rotación y rotación con percusión.
- Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante, para un mayor control de la herramienta.
- Carcasa delantera en aluminio, más robusta y duradera.
- Extremada baja vibración tan sólo 15 m/seg².
- El más ligero en su clase, tan sólo 3,6Kg
- Reversible en el interruptor.
- Cambio de modo protegido para evitar daños en el selector.
- Asidero anti-vibración.
- Ideal para utilizar con broca de diamante o broca de corona hasta 80mm.



Características técnicas

Potencia	800 W
R.p.m	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.500 gpm
Capacidad máx. en hormigón	4 - 28 mm
Capacidad de perforación ideal (de hormigón)	6 - 16 mm
Capacidad máx. en madera	32 mm
Capacidad máx en metal	13 mm
Capacidad máx. broca de corona	35 - 80 mm
Capacidad máx. corona de diamante	32 - 80 mm
Capacidad portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso	3,6 Kg
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones. LxAnxAl	345 x 89 x 225 mm
Posiciones prefijadas de cincelado	40 posiciones
Emisión de vibración	15,00 m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración	1,50 m/seg ²
Presión sonora	90,00 dB(A)

Equipo básico:

- Maletín pvc
- Mango
- Tope de profundidad
- Portaherramientas martillo ligero
- Portabrocas martillo ligero