# Martillo combinado 52mm AVT HR5212C

## Menor vibración, mayor pegada.

- 

- Reducimos las vibraciones pero aumentamos el rendimiento hasta un 15% respecto a los modelos anteriores.
- 4 posiciones del selector: Percusión (fijo o intermitente), rotación + percusión, modo giro para colocar el útil en la posición correcta.
- En el modo percusión se puede trabajar con el gatillo o dejarlo fijo con el interruptor.
- Regulador electrónico de velocidad (5 posiciones).
- Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles interrupciones de corriente.
- Inserción SDS-MAX.
- En modo ralentí baja las revoluciones del motor cuando la máquina trabaja sin carga, esto reduce la vibración y el desgaste del motor.
- El cuerpo dividido en dos partes reduce al máximo las



AVT
TECNOLOGIA ANTIVIBRACION



| Características técnicas | |
|---|---|
| Inserción SDS-MAX | ✔ |
| Potencia | 1.510 W |
| R.p.m | 150 - 310 Rpm |
| Golpes por minuto | 1.100 - 2.250 gpm |
| Capacidad máx. en hormigón | 52 mm |
| Capacidad máx. broca de corona | 160 mm |
| Peso | 11,9 Kg |
| Longitud del cable | 4,0 m |
| Dimensiones. LxAnxAl | 599 x 140 x 287 mm |
| Posiciones prefijadas de cincelado | 24 posiciones |
| Embrague de seguridad | ✔ |
| Arranque suave | ✔ |
| Electrónica constante | ✔ |
| Velocidad variable (dial) | ✔ |
| Emisión de vibración | 9,00 m/seg² |
| Incertidumbre (K) de vibración | 1,50 m/seg² |
| Presión sonora | 98,00 dB(A) |
| Potencia sonora | 109,00 dB(A) |

## Equipo básico:

- Paño de limpieza
- Grasa para broca 100gr
- Mango
- Asa en forma de "D"

AVT™
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY