

## Muy sencillo de utilizar. Con carcasa protectora del cabezal.

- El equipo más completo.
- Nivel láser rotativo autonivelante. Diseño más robusto y muy sencillo de manejar.
- Protección superior que evita daños en el cabezal rotativo, asegurando así una mayor duración del láser.
- Panel de mando muy sencillo de utilizar con 3 indicadores LED de aviso.
- Función de rotación regulable en 3 velocidades y función de escaneo con 3 recorridos diferentes.
- Posibilidad de utilizar el nivel en función manual, lo que permite realizar nivelaciones en pendiente.
- Función de alerta. Cuando la conectamos se encenderá parpadeante un led rojo, si el nivel se mueve se desconecta automáticamente.
- Detector de línea y mando a distancia en equipo básico, perfecto para mediciones de larga distancia.
- Soporte de pared y tarjeta magnética para la colocación de falso techo.



## Características técnicas

Rango con detector	200 m
Tolerancia de medición	(a 10m) ± 1 mm
Clase de láser	II
Tipo de láser	635 nm
Clase de protección	IP54
R.p.m	0 – 300/450/600 Rpm
Peso	1,6 Kg
Baterías	Tipo AA 1,5V (2x)
Dimensiones. LxAnxAI	156 x 154 x 197 mm
Duración de las baterías	60 horas
Autonivelante	✓
Rosca para trípode	✓

## Equipo básico:

- Mando a distancia para SKR200Z
- Receptor LR150
- Soporte de pared SKR200Z
- Tarjeta magnética
- Soporte de receptor para SKR200Z
- Gafas para láser