

Sumergibles Aguas Fecales Vórtex

Serie "VORT"



Turbina en Acero Inoxidable
Stainless Steel Impeller

■ Aplicaciones:

Bomba centrífuga sumergible idónea para el desagüe de aguas sucias y cargadas en general. Incorporan interruptor de nivel para su funcionamiento automático en versión monofásica.

■ Características Constructivas:

Cuerpo bomba, cuerpo motor, turbina y eje motor en acero inoxidable AISI-304. Doble sello mecánico y cámara intermedia de aceite atóxico. Equipada con 10 metros de cable.

■ Motor:

Motor en seco, refrigerado mediante líquido bombeado. Todos los motores incorporan de serie una protección termo amperimétrica.

Temperatura del líquido: de + 0° C a + 35° C

Inmersión máxima 10 metros.

■ Applications:

Submersible centrifugal pump in stainless steel that is ideal for draining dirty waters and waters that are generally loaded.

■ Construction:

Pump body, mechanical closing lid, filter, filter lid, shaft, motor housing, external housing and lid with handle in AISI 304 stainless steel.

Vortex Impeller in AISI 304 microfusion stainless steel
Double mechanical seal with intermediate oil chamber

■ Motor:

Dry motor, cooled with the pumped liquid.

Temperature of the liquid: from + 0° C to + 35° C.

IP 68. Class F.

Maximum immersion 10 meters.

Tipo Type	Potencia		"A"		Altura m.c.a. / Height w.c.m.									Paso Solido mm.	Ø Imp.
	HP	KW	II 230	III 400	2	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Caudal m³/h / Flow m³/h										
VORT 7 M Aut	0,75	0,55	4,2	-	15	11	9	7,5	5	2,5				35	1 1/2"
VORT 10 M Aut	1	0,75	5,1	-	26	21	16	14	8	0,5				50	2"
VORT 15 M Aut	1,5	1,1	8,3	-		26	22	20	16	11	1			50	2"
VORT 15 T			-	2,8											
VORT 20 T	2	1,5	-	3,6		32	29	27	24	20	16	10	1	50	2"