

Medida del anclaje	Ø Taladro en hormigón d_o (mm)	Longitud del anclaje (mm)	Ø Taladro en material a fijar (mm)	Colocación Estándar			Colocación Reducida			Espesor Mín. del hormigón (mm)	Par de apriete (Nm)
				Profundidad Mín. del taladro h_{nom} (mm)	Profundidad efectiva del anclaje h_{ef} (mm)	Espesor Máx. a fijar t_{fix} (mm)	Profundidad Mín. del taladro h_{nom} (mm)	Profundidad efectiva del anclaje h_{ef} (mm)	Espesor Máx. a fijar t_{fix} (mm)		
M6x50	6	50	7	-	-	-	30	22	10	90	5
M6x65		65		50	42	5			25		
M6x85		85				25			45		
M8x60	8	60	9	-	-	-	40	32	10	100	15
M8x75		75		55	47	10			25		
M8x95		95				30			45		
M8x115		115				50			65		
M8x140		140				75			90		
M10x65	10	65	11	-	-	-	49	39	5	115	30
M10x80		80		59	49	10			20		
M10x95		95				25			35		
M10x115		115				45			55		
M10x130		130				60			70		
M10x140		140				70			80		
M12x80	12	80	13	-	-	-	60	48	5	140	50
M12x100		100		80	68	5			25		
M12x120		120				25			45		
M12x135		135				40			60		
M12x150		150				55			75		
M12x180		180				85			105		
M12x220		220				125			145		
M16x90	16	90	18	-	-	-	65	50	10	170	100
M16x105		105		-	-	-	80	65	10		
M16x125		125		100	85	5			25		
M16x140		140							40		
M16x180		180							80		
M16x220		220							120		
M20x125	20	125	22	-	-	-	99	79	5	200	200
M20x160		160		119	99	20			40		
M20x200		200				60			80		
M20x300		300				160			180		
M24X180	24	180	26	135	112	20	120	97	35	220	300
M24X260		260				100			115		
M24X300		300				140			155		