

MS 106



Sellador-adhesivo transparente, de módulo medio-alto, de uso general. Multimateriales.



Descripción

Especialmente diseñado para el pegado y sellado de materiales transparentes entre ellos o sobre soportes (aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal, cristal, PVC, poliéster, madera, poliestireno...).

Ventajas

- Excelente adherencia sin imprimación.
- También sobre superficies húmedas, incluso bajo el agua.
- Pintable.
- Sin disolventes.
- Interior y exterior.
- Módulo medio, tipo F25HM (ISO 11600).
- Antigérmes

Usos recomendados

Especialmente diseñado para el pegado y sellado de materiales transparentes entre ellos o sobre soportes (aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado, zinc, cobre, latón, metal, cristal, PVC, poliéster, madera, poliestireno...).

Instrucciones de aplicación



Los soportes deberán estar limpios, secos, exentos de polvo y partículas sueltas.

MODO DE APLICACIÓN:

Aplicar a pistola manual o neumática, procurando mantener la boquilla a la misma profundidad e inclinación a lo largo de la junta, con el fin de evitar la oclusión de aire. Alisar en caso necesario con espátula humedecida en agua jabonosa.

LIMPIEZA:

Para la limpieza del producto aún sin curar en manos y herramientas, aconsejamos el uso de disolvente tipo acetona o isopropanol.

Rendimiento

15 metros lineales aprox. por cartucho de 290ml, para cordones de 5 mm de diámetro.

Tiempo de curado

Formación de piel en 20 min aprox.
Secado 3mm/día aprox.

Características técnicas

BASE	Polímero MS	
COLOR	Transparente	
TIEMPO FORMACION DE PIEL	20 minutos aprox.	(20°C / 50% HR)
VELOCIDAD DE CURADO	3 mm/día aprox.	(20°C / 50% HR)
DUREZA SHORE "A"	35 aprox.	(DIN 53505)
ALARGAMIENTO A ROTURA	>150% aprox.	(DIN 53504/ISO 37)
CONTENIDO EN DISOLVENTE	0%	
CONTENIDO EN ISOCIANATO	0%	
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	-40°C a +100°C (hasta 180°C durante 30 minutos)	
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+ 5°C a +35°C	
RESISTENCIA A LOS UV	Excelente	
RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO	Excelente	

Almacenaje

12 meses en envases originales, en un local atemperado y al abrigo de la humedad.

Color/es

Transparente

Presentación

Código	Formato	Caja	EAN
001731	Transparente - Cartucho 290 ml	12	8412663017318

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.